

## ETT-1 ETT-2

### Műszaki leírás és alkalmazási útmutató

Feladata a kábel-tévé hálózatokon a távtápláló feszültség beadása a vonalhálózatra. Az ETT 1 típus egyirányú, az ETT 2 kétirányú táp becsatlóst biztosít.

A szerelvény "F" csatlakozós be- és kimenetekkel rendelkezik. Kültéri szerelés esetén a megfelelő vízmentes csatlakozóról gondoskodni kell. A táp becsatló feszítőszára, vagy síkfelületre is szerelhető.

A szerelvény karbantartást nem igényel, esetleges hiba esetén azt cserélni szükséges, mivel annak szét- és összeszerelése csak speciális szerszámokkal biztosítható.

Kiviteli formájában és méreteiben megegyezik az ELE1xx leágazókkal



### Technikai adatok

Paraméter	Érték	Egység
Frekvenciatartomány	5-862	MHz
Névleges impedancia	75	Ohm
Reflexiós csillapítás be és kimeneteken 47MHz-en	>18-1,5 dB/oktáv	dB
Bemeneti csatlakozó típusa	"F"	apa
Kimeneti csatlakozók típusa	"F"	apa
Távtápláló áram, max.	2	A
Árnyékoltság	>75	dB
Védettség	IP54	
Méret	102x70x19	mm
Súly	0,125	Kg
Csomagolás	kartondoboz	-
Tárolási hőmérséklet	-40 - +60	°C
Működési hőmérsékleti tartomány	-40 - +60	°C

A termékek és műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak!